TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

TDP-225 – Настольный Термопринтер Штрих-кода

МИНИАТУРНЫЕ РАЗМЕРЫ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная двухстворчатая конструкция с двойными стенками
- Внешний диаметр рулона носителя 5-дюймов
- Скорость печати до 127 мм (5") в секунду
- Простота загрузки носителя
- Датчик открытой печатающей головки
- microSD-разъём для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Подключение по последовательному и USB 2.0 интерфейсам
- Опционально: графический дисплей, внутренняя сетевая карта Ethernet, отделитель, резак, Bluetooth-модуль, Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, клавиатура и сканера для автономной печати

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Розничная Торговля
- Маркировка Полок
- Маркировка Продукции
- Маркировка Медицинских Препаратов
- Печать Браслетов для Пациентов
- Инвентаризация и Контроль Движения Основных Средств
- Маркировка Почтовых Отправлений
- Доставка
- Маркировка Папок-Регистраторов

TDP-225 – Настольный Термопринтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-225
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая Термопечать
Макс. скорость печати	127 мм (5")/секунду
Макс. ширина печати	54 мм (2.13")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Двухстворчатая конструкция с отверстиями для креплением на стену на основании принтера
Габариты	109 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г) 4.29" (Ш) x 6.73" (В) x 8.23" (Г)
Вес	1.2 кг
Диаметр рулона носителя	127 мм (5") ВД
Процессор	32-bit RISC CPU
Память	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • Разъем для карт памяти microSD с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
Интерфейсы	• RS-232 • USB 2.0 • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция)
Питание	Внешний блок питания • Вход: AC 100-240В, 1А, 47-63Гц • Выход: DC 24В, 2.08А, 50Вт
Выключатель, кнопки, индикатор	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный)
Датчики	• Датчик «на просвет» • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки
Часы	Стандартно
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Штрих-код	• Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов
Язык принтера	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная; браслеты (внешняя намотка)
Ширина носителя	15 ~ 60 мм (0.59" ~ 2.36")
Плотность носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил)
Диаметр втулки носителя	25.4 мм (1")
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE
Аксессуары	• Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее
Заводские опции	• Графический дисплей с разрешением 128 x 64 пикселей с подсветкой
Дилерские опции	• Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) • Отделитель • Резак гильотина (полный и частичный отрез)
Пользовательские опции	• Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) • Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем • Программируемая клавиатура KU-007 Plus

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

Центральный офис

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Завод LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 3 990 6677
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

США

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Офис в Орландо
Тел: +1 407 704 8918
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Канада

TSC Auto ID Technology America Inc.
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Мексика

TSC Mexico Representative Office
Тел: +52 (33) 3836 6682
Электронная почта: sales@idc-componentes.com

Бразилия

TSC Brazil Representative Office
Тел: +55 (11) 9597 8098
Электронная почта: sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +49 (0) 8106 37979 00
Электронная почта: info@tsceu.com

Российская Фередация

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +7 495 249 9017
Электронная почта: info@tsceu.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Тел: +971 4 2533 069
Электронная почта: info@tscmea.com

Азиатско-Тихоокеанский Регион

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Китай

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +86 22 5981 6661
Электронная почта: sale@tscprinters.com.cn

TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001
© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратитесь к представителю TSC за более подробной информацией