TSC
The Smarter Choice.

СЕРИЯ TTP-2410MT – промышленный термотрансферный принтер для печати штрихкодов

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология Thermal Smart Control™ для печати высококачественных этикеток
- Скорость печати до 356 мм (14 дюймов) в секунду
- Большой сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма и шестью кнопками меню
- 128 МБ флеш-памяти и 128 МБ оперативной памяти SDRAM в стандартной комплектации (заводская опция: 512 МБ флеш-памяти и 256 МБ SDRAM)
- Прочный алюминиевый корпус
- USB-интерфейс для автономного использования
- Доступные разрешения печати: 203, 300 и 600 точек на дюйм
- Длина намотки ленты — 600 метров
- Расширение флеш-памяти до 32 ГБ с использованием SD-карт
- Контроль расхода ленты
- Автоопределение разрешения печати
- Программное обеспечение TSPL-EZ™ с поддержкой стандарта plug-and-play
- Встроенные опции: отделитель и смотчик подложки, GPIO интерфейс, Bluetooth модуль, гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n, стандартный и роторные резаки.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать в промышленных объемах
- Обеспечение безопасности пациентов медицинских учреждений
- Печать этикеток соответствия
- Маркировка в процессе производства
- Маркировка готовых заказов
- Дистрибуция
- Отправка и получение заказов
- Печать билетов
- Маркировка электроники и ювелирных изделий

/// www.tscprinters.com

СЕРИЯ TTP-2410MT – промышленный термотрансферный принтер для печати штрихкодов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TTP-2410MT	TTP-346MT	TTP-644MT
Разрешение	8 точек/мм (203 точки/дюйм)	12 точек/мм (300 точек/дюйм)	24 точки/мм (600 точек/дюйм)
Метод печати	Термотрансферная и прямая термопечать		
Макс. скорость печати	356 мм/с (14 дюймов/с)	254 мм/с (10 дюймов/с)	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	104 мм (4.09 дюйма)		
Макс. длина печати	25,400 мм (1000 дюймов)	11,430 мм (450 дюймов)	2,540 мм (100 дюймов)
Корпус	Литое алюминиевое основание и рама/ металлическая крышка с двумя петлями и большим смотровым окном		
Габариты	270 x 308 x 515 мм (Ш x В x Г) 10.63 x 12.13 x 20.28 дюйма (Ш x В x Г)		
Масса	15 кг (33.07 фунта)		
Диаметр рулона носителя	208.3 мм (8.2 дюйма), ВД		
Лента	Длина намотки - 600 м, макс. ВД 90 мм, сердечник 25,4 мм (1 дюйм), внешняя или внутренняя намотка		
Ширина ленты	25.4 мм ~ 114.3 мм (1 ~ 4.5 дюйма)		
Процессор	32-разрядный центральный процессор RISC		
Память	• 128 MB флеш-памяти (заводская опция: 512 MB) • 128 MB SDRAM ((заводская опция: 256 MB)) • Расширение флеш памяти до 32 ГБ с использованием SD-карт		
Интерфейсы	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Внутренний адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • USB host для подключения сканера или клавиатуры • GPIO (заводская опция) • Модуль Bluetooth (пользовательская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция)		
Питание	Встроенный блок питания • Вход: AC 100-240В, 2А, 50-60 Гц • Выход: DC 24В, 5А, 120 Вт		
Дисплей	Цвет: 16 бразрядов, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран		
Выключатель, кнопки	1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор) и 3 индикатора		
Датчики	• Датчик зазоров (перемещаемый) • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик красящей ленты • Датчик конца ленты		
Часы реального времени	Стандартная комплектация		
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging R с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed		
Штрихкоды	• Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech		
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов		
Комплект команд	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)		
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, ярлыки, фигурная, с черной меткой, перфорированная, текстильные ярлыки (намотка наружу)		
Ширина носителя	25.4 ~ 116 мм (1 ~ 4.5 дюйма)		
Плотность носителя	0.06 ~ 0.30 мм (2.36 ~ 11.81 мила)		
Диаметр втулки	25.4 ~ 76.2 мм (1 ~ 3 дюйма)		
Длина этикетки	5 ~ 25,400 мм (0.20 ~ 1000 дюймов)	5 ~ 11,430 мм (0.20 ~ 450 дюймов)	5 ~ 2,540 мм (0.20 ~ 100 дюймов)
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85%, без конденсации Хранение: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90%, без конденсации		
Правила безопасности	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB, BIS		
Экологическая сертификация	Соответствие требованиям директивы RoHS относительно электронных отходов		
Принадлежности	• ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD) • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания		
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше • Вал: 50 км (2 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше		
Заводские опции	• GPIO интерфейс • Материнская плата с увеличенным объемом памяти (512 MB флеш-памяти, 256 MB SDRAM)		
Дилерские опции	• Внутренний смотчик (макс. 6 дюймов, ВД) • Отделитель • Беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (гнездо)		
Пользовательские опции	• Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс) • Обычный резак (полный отрез, гильотина) • Усиленный резак (роторный) • Высокоскоростной резак • Резак для текстильных ярлыков (роторный) • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus		

TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Distributor's Office
Tel: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® является товарным знаком компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001/14001.
© 2020 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Модели продукта и их технические характеристики могут изменяться без уведомления.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю по продажам компании TSC.