

# Беспроводной сканер штрих-кода

## G-Sense IS1408BT HD



	<b>Интерфейс подключения</b>	2,4G - 100м, Bluetooth - 50м USB-кабель
	<b>Индикация чтения</b>	Виброотклик при чтении кода. Зеленый диод и звуковой сигнал. Зеленый прицел повышенной видимости
	<b>Разрешение</b>	1280x800 pix, HD-матрица
	<b>Комплект</b>	Вертикальный зарядно-коммуникационный крепл в комплекте



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПАРАМЕТРЫ

<b>Разрешение</b>	1280 pix(Ш)*800 pix(В)
<b>Прицел и подсветка</b>	Зеленый фигурный прицел LED; Белая подсветка (6500K LED)
<b>Разрешение чтения штрих-кода</b>	> 3 mil
<b>Минимальная контрастность кода</b>	15%
<b>Угол сканирования</b>	40° по горизонтали, 30° по вертикали
<b>Процессор</b>	1,2 GHz Dual-core
<b>Скорость сканирования</b>	60 FPS

#### ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

<b>1D</b>	1D: Все стандартные коды 1D, включая линейные коды GS1 DataBar™
<b>2D</b>	2D: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417
<b>Индикация чтения</b>	Зеленый светодиод, звуковой сигнал (настраиваемые громкость и тон), Вибрация

<b>Глубина сканирования</b>	CODE 128 (3.34mil) 30mm—60mm; CODE128 (5mil) 30mm—100mm; EAN-13 (3.34mil) 35mm—60mm; EAN-13 (5mil) 30mm—100mm; EAN-13 (13.34mil) 30mm—230mm; PDF417 (5mil) 30mm—100mm; QR (10mil) 30mm—150mm; DM (10mil) 20mm—125mm; (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Электростатическая защита</b>	на прикосновение - 8 кВ; по воздуху - 15 кВ
<b>Температура хранения</b>	-20°C~+70°C
<b>Рабочая температура</b>	-10°C~+50°C
<b>Влажность</b>	Относительная влажность воздуха от 5% до 95% без конденсации
<b>Уровень освещенности</b>	0-100,000 Люкс (Дневной свет)
<b>Потребляемая мощность</b>	Рабочий ток (стандартный): < 280 мА; Ток в режиме ожидания (стандартный): < 110 мА
<b>Напряжение питания</b>	5В ±10 (500mAh)
<b>Устойчивость к падениям</b>	Выдерживает многократные падения с высоты 2 метра на бетонную поверхность
<b>Степень защиты — IP</b>	IP54

#### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>Радиус действия передатчика</b>	по 2.4G - 100м; по Bluetooth - 50м (в прямой видимости)
<b>Интерфейс подключения</b>	2,4G, bluetooth и USB-Типе-C кабель (длина 1м)
<b>Емкость батареи</b>	2000mAh
<b>Продолжительность времени работы</b>	>12 ч
<b>Продолжительность времени зарядки</b>	4-5 ч
<b>Гарантия</b>	2 года (24 месяца)
<b>Размер сканера, мм</b>	66,5*89,5*183,5 мм
<b>Размер базы, мм</b>	88,5*126*76 мм
<b>Размер коробки</b>	220*185*115 мм
<b>Вес сканера, г.</b>	200 г.
<b>Вес базы, г.</b>	142 г.
<b>Вес с упаковкой, г.</b>	689 г.