



Принтер этикеток

G-SENSE DT233

g-sense.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

Разрешение	203dpi
Метод печати	Прямая термо-печать
Максимальная скорость печати	101 мм/сек
Максимальная ширина печати	56 мм

МАТЕРИАЛ ПЕЧАТИ

Тип материала	Непрерывный, разрыв, черная метка
Ширина носителя	20 - 60 мм
Толщина носителя	0,06 - 0,08 мм
Диаметр сердечника	25,4 - 40 мм
Диаметр рулона этикеток	до 100 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Память	4 МБ флэш-памяти / 4 МБ SDRAM
Интерфейс подключения	USB
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Сеть	110-240 В переменного тока
Адаптер питания	DC 24V 2.5A

ШРИФТЫ / ГРАФИКА / СИМВОЛЫ

Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из ПО
1D штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
2D штрих-код	PDF-417, DataMatrix, QR-код
Эмуляция	TSPL

ГАБАРИТЫ

Размеры	190*135*137 мм
Масса	1,2 кг

НАДЕЖНОСТЬ

Ресурс печатающей головки	50 км
Гарантия	1 год

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Драйвер	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочая среда	5 ~ 40 ° C, влажность: 25 ~ 85% без конденсации
Среда хранения	-40 ~ 60 ° C, влажность: 10 ~ 90% без конденсации