

**АТОЛ**

# Принтер этикеток АТОЛ ТТ42

Для серьезных задач



**Отличное качество печати  
на любом материале**

- Печатает этикетки в офисах и на складах, ценники и бирки в магазинах
- Маркирует пробирки в медицинских центрах и лабораториях, лекарства в аптеках
- Печатает защищенные информативные этикетки (длиной до 1,2 метра) для маркировки посылок и бандеролей на почте и в службах доставки



Розничная цена – 240 USD

*АТОЛ. Выбираете Вы!*

# Принтер этикеток **АТОЛ ТТ42**

**АТОЛ**



## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Благодаря специальному защитному покрытию на термоголовке Куосера достигается высокое качество печати. Скорость печати – до 127 мм/сек, то есть вы напечатаете до 4500 этикеток высотой 10 сантиметров за один час работы. Увеличенная максимальная длина печати позволяет вывести данные на этикетку длиной до 1,2 метра.



## УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Наличие трех интерфейсов подключения (RS-232, USB и Ethernet 10/100) позволяет использовать принтер в различных условиях: подключить к рабочему месту оператора по RS-232 или USB, а также установить принтер удаленно от ПК, подключив его по интерфейсу Ethernet 10/100. Опционально на принтер можно установить отделитель или нож, причем это может быть сделано самим пользователем в процессе использования, когда появится такая необходимость.



## ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ШТРИХКОДОВ

Широкий набор поддерживаемых типов штрихкодов позволяет применить принтер в таких специфических областях, как маркировка штрихкодами PDF-417, QR и DataMatrix-кодами, а также кодом типа GS1 DataBar, который используется при маркировке товаров животного происхождения (ВЕТИС). Большой объем памяти – 16 Мб - позволяет сохранять необходимые шаблоны этикетки.



## СОВМЕСТИМОСТЬ

В комплект поставки принтера входит графический редактор для создания различных шаблонов этикеток. Редактор поддерживается в Windows Vista/7/8/10, Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016. Также принтер совместим с различным программным обеспечением, которое поддерживает самые популярные протоколы TSPL и ZPL.

Технические характеристики	
Разрешение, dpi	203
Способ печати	Термотрансферная печать
Скорость печати (макс.), мм/сек	до 127
Ширина печати (макс.), мм	108
Длина печати (макс.), мм	1200
Интерфейс	RS-232, USB и Ethernet 10/100
Память	SDRAM 32 Мб Flash 16 Мб
Процессор	32 bit
Язык программирования	TSPL, ZPL
Размеры (Д x Ш x В), мм	285 x 226 x 171
Вес, кг	1,6

### ЭТИКЕТ ЛЕНТА

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм	25,4 / 127
Толщина этикетки (min/max), мм	0,08 / 0,18
Ширина материала (min/max), мм	20 / 118

### ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм	12,7 / 34
Ширина ленты (min/max), мм	40 / 110
Опционально	Нож, отделитель, внешний держатель этикеток