



HR1550 CE
Wahoo
 ручные сканеры

Характеристики

Высокоэффективное сканирование.

Беспроводной ручной сканер штрих-кодов HR1550 CE способен считывать символы 1D, а также символы PDF417 и MicroPDF417. Эта модель использует технологию Zigbee для беспроводной связи и поддерживает стандарт RS-232/USB.

Технология беспроводной связи Zigbee.

Технология Zigbee, поддерживающая связь на расстоянии до 50 м, и простое сетевое взаимодействие для расширения зоны покрытия.

Режимы работы.

Передача данных поддерживает синхронный, асинхронный и пакетный режим. Автономное сканирование до 4095 штрих-кодов EAN плотностью 13 мил.

Возможности сопряжения.

Базовая станция и сканер(ы) могут быть сопряжены один-к-одному или один-ко-многим с помощью клавиши Match на базовой станции. Кроме того, базовая станция также может искать сопряженные сканеры с помощью клавиши Match.

Сферы применения.

Супермаркеты, торговые центры, управление складом, розничная торговля, отслеживание продуктов питания, управление дистрибьюторами, управление производством, учет товарных запасов и многое другое.

Сферы применения



гостеприимство



здравоохранение



инвентаризация



розничная торговля



точка продажи

HR1550 CE Wahoo технические данные

Производительность	Датчик сканера	CCD 2500
	Подсветка	Red LED (620nm)
	Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	31.5-465.5mm
	Минимальный контраст печати	25%
	Боковой наклон	30°
	Наклон по вертикали	±55°
	Наклон по горизонтали	±75°
	Горизонтальное поле обзора	42°
	Режимы сканирования	Manual Mode, Auto Mode, Blink Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Delayed Sense Mode
Скорость сканирования	300 scans per second	
Считывание данных	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes), etc.
Физические характеристики	Размеры (мм)	Scanner 113.5×73×159mm Cradle 195×82.5×47mm
	Вес	Scanner 210g (including battery) Cradle 150g
	Материал	PC, ABS
	Кнопки	Trigger
	Интерфейсы	RS-232, USB
	Тип батареи	2200mAh lithium-ion battery
	Ожидаемый срок службы батареи	>17 hours
	Ожидаемое время зарядки	3.5 hours 3.5 hours
	Уведомления	Beep, LED indicator
	Входное напряжение	5VDC±5%
	Вход питания	DC5V, 1.5A
	Выход питания	AC100~240V, 50~60Hz
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Температура хранения	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Влажность	5%~95% (non-condensing)
	Электростатические разряды (ESD)	±8 KV (contact discharge); ±12 KV (air discharge)
	Устойчивость к падениям	1.5m
	Защита от воздействия окружающей среды	IP54
Беспроводная связь	Zigbee	√
	Расстояние связи	≥ 50m
	Режимы связи	Synchronous, asynchronous and batch modes
Аксессуары	Дополнительная опция	RS232 Cable
	Стандарт	USB Cable, Adapter
Сертификаты	Сертификаты	FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B, KC
Warranty	Гарантия	3 years