TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

СЕРИЯ TDP-247 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР ШТРИХ-КОДА

БЫСТРЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРИНТЕР КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная двухстворчатая конструкция с двойными стенками
- Модели с разрешением печати 203 dpi и 300 dpi
- Скорость печати до 177.8 мм (7”) секунду
- Простота загрузки носителя
- Внешний диаметр рулона носителя до 214 мм (8.4”)
- SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Датчик открытой печатающей головки
- USB 2.0, параллельный и последовательные интерфейсы стандартно
- Опционально: внутренняя сетевая карта Ethernet, Bluetooth-модуль, внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, резак, отделитель, клавиатураклавиатура и сканера для автономной печати

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Маркировка Почты для Малого или Домашнего Офиса
- Маркировка Продукции
- Печать с Высоким Разрешением и Графических Объектов
- Маркировка Папок-Регистраторов
- Розничная Торговля
- Маркировка Полок
- Маркировка Медицинских Препаратов
- Инвентаризация и Контроль Движения Основных Средств
- Доставка

СЕРИЯ TDP-247 – Настольный Термопринтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-247	TDP-345
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Прямая термопечать	
Макс. скорость печати	178 мм (7″)/секунду	127 мм (5″)/секунду
Макс. ширина печати	108 мм (4.25″)	106 мм (4.17″)
Макс. длина печати	2,286 мм (90″)	1,016 мм (40″)
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	200 мм (Ш) x 164 мм (В) x 240 мм (Г) 7.87″ (Ш) x 6.46″ (В) x 9.45″ (Г)	
Вес	1.9 кг	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5″) ВД	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб	
Интерфейсы	• USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (дилерская опция) • Bluethooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция)	
Питание	Внешний блок питания • Вход: AC 100-240В, 2.5A, 50-60Гц • Выход: DC 24В, 3.75A, 90Вт	
Выключатель, кнопки, индикаторы	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный)	
Датчики	• Датчик «на просвет» • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки	
Встроенные шрифты	• 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font	
Штрих-код	• Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка)	
Ширина носителя	20 ~ 112 мм (0.78″ ~ 4.4″)	
Плотность носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил)	
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1″ ~ 3″)	
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39″ ~ 90″)	10 ~ 1,016 мм (0.39″ ~ 40″)
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE	
Аксессуары	• Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания • Держатель рулона носителя с фиксаторами втулок 1.5″ x 2	
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее	
Заводские опции	• Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) • Часы	
Дилерские опции	• Отделитель • Резак гильотина (полный или частичный отрез)	
Пользовательские опции	• Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) • Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм на втулках 1″ или 3″ • Держатель для носителя на втулке 3″ • Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем • Программируемая клавиатура KU-007 Plus	

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

Центральный офис

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Завод LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 3 990 6677
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

США

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Офис в Орландо
Тел: +1 407 704 8918
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Канада

TSC Auto ID Technology America Inc.
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Мексика

TSC Mexico Representative Office
Тел: +52 (33) 3836 6682
Электронная почта: sales@idc-componentes.com

Бразилия

TSC Brazil Representative Office
Тел: +55 (11) 9597 8098
Электронная почта: sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +49 (0) 8106 37979 00
Электронная почта: info@tsceu.com

Российская Фередация

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +7495 249 9017
Электронная почта: info@tsceu.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Тел: +971 4 2533 069
Электронная почта: info@tscmea.com

Азиатско-Тихоокеанский Регион

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Китай

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +86 22 5981 6661
Электронная почта: sale@tscprinters.com.cn

TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001
© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратитесь к представителю TSC за более подробной информацией