TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

## TDP-225 – Настольный Термопринтер Штрих-кода

# МИНИАТУРНЫЕ РАЗМЕРЫ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная двухстворчатая конструкция с двойными стенками
- Внешний диаметр рулона носителя 5-дюймов
- Скорость печати до 127 мм (5") в секунду
- Простота загрузки носителя
- Датчик открытой печатающей головки
- microSD-разъём для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Подключение по последовательному и USB 2.0 интерфейсам
- Опционально: графический дисплей, внутренняя сетевая карта Ethernet, отделитель, резак, Bluetooth-модуль, Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, клавиатура и сканера для автономной печати

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Розничная Торговля
- Маркировка Полок
- Маркировка Продукции
- Маркировка Медицинских Препаратов
- Печать Браслетов для Пациентов
- Инвентаризация и Контроль Движения Основных Средств
- Маркировка Почтовых Отправлений
- Доставка
- Маркировка Папок-Регистраторов

# TDP-225 – Настольный Термопринтер

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА | TDP-225 |
|---|---|
| Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) |
| Метод печати | Прямая Термопечать |
| Макс. скорость печати | 127 мм (5")/секунду |
| Макс. ширина печати | 54 мм (2.13") |
| Макс. длина печати | 2,286 мм (90") |
| Корпус | Двухстворчатая конструкция с отверстиями для креплением на стену на основании принтера |
| Габариты | 109 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г)<br>4.29" (Ш) x 6.73" (В) x 8.23" (Г) |
| Вес | 1.2 кг |
| Диаметр рулона носителя | 127 мм (5") ВД |
| Процессор | 32-bit RISC CPU |
| Память | • 4 MB Flash<br>• 8 MB SDRAM<br>• Разъем для карт памяти microSD с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб |
| Интерфейсы | • RS-232<br>• USB 2.0<br>• Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (дилерская опция)<br>• Bluetooth (пользовательская опция)<br>• Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция) |
| Питание | Внешний блок питания<br>• Вход: AC 100-240В, 1А, 47-63Гц<br>• Выход: DC 24В, 2.08А, 50Вт |
| Выключатель, кнопки, индикатор | 1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) |
| Датчики | • Датчик «на просвет»<br>• Датчик «черной метки» (положение регулируется)<br>• Датчик открытой печатающей головки |
| Часы | Стандартно |
| Встроенные шрифты | • 8 буквенно-цифровых шрифтов<br>• Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Штрих-код | • Линейный штрих-код<br>Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post<br>• Двухмерный штрих-код<br>PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Поворот шрифта и штрих-кода | 0, 90, 180, 270 градусов |
| Язык принтера | TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II) |
| Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная; браслеты (внешняя намотка) |
| Ширина носителя | 15 ~ 60 мм (0.59" ~ 2.36") |
| Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) |
| Диаметр втулки носителя | 25.4 мм (1") |
| Длина этикетки | 10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90") |
| Окружающие условия | Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата<br>Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата |
| Правила безопасности | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC |
| Экологическая сертификация | Comply with RoHS, WEEE |
| Аксессуары | • Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows<br>• Краткое руководство пользователя<br>• USB-кабель<br>• Кабель питания<br>• Внешний блок питания |
| Гарантия | • Принтер: 2 года<br>• Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее<br>• Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее |
| Заводские опции | • Графический дисплей с разрешением 128 x 64 пикселей с подсветкой |
| Дилерские опции | • Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек)<br>• Отделитель<br>• Резак гильотина (полный и частичный отрез) |
| Пользовательские опции | • Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс)<br>• Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс)<br>• Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем<br>• Программируемая клавиатура KU-007 Plus |

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS


**Центральный офис**

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

**Завод LI ZE**

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**
Тел: +886 3 990 6677
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

**США**

**TSC Auto ID Technology America Inc.**
**Corporate Office**
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

**Офис в Орландо**
Тел: +1 407 704 8918
Электронная почта: sales@tscprinters.com

**Канада**

**TSC Auto ID Technology America Inc.**
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

**Мексика**

**TSC Mexico Representative Office**
Тел: +52 (33) 3836 6682
Электронная почта: sales@idc-componentes.com

**Бразилия**

**TSC Brazil Representative Office**
Тел: +55 (11) 9597 8098
Электронная почта: sales@tscprinters.com

**EMEA**

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**
Тел: +49 (0) 8106 37979 00
Электронная почта: info@tsceu.com

**Российская Фередация**

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**
Тел: +7 495 249 9017
Электронная почта: info@tsceu.com

**БЛИЖНИЙ ВОСТОК**

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**
Тел: +971 4 2533 069
Электронная почта: info@tscmea.com

**Азиатско-Тихоокеанский Регион**

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

**Китай**

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**
Тел: +86 22 5981 6661
Электронная почта: sale@tscprinters.com.cn



TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001
© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Обратитесь к представителю TSC за более подробной информацией